

NESTE CITY PRO LL 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей GM: Opel и Saab

SAE 5W-30
GM-LL-A-025 (бензиновые двигатели)
GM-LL-B-025 (дизельные двигатели)
ACEA A3, B3, B4
API SL, SJ/CF
VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW Longlife-01

Neste City Pro LL 5W-30- полностью синтетическое моторное масло для удлинённых интервалов замены масла, специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей нового поколения Opel и Saab концерна General Motors, оснащенных ECO-Flex System, в которых требованиями являются GM-LL-A-025 или B-025.

Neste City Pro LL 5W-30 выполняет требования GM для удлинённых интервалов замены масла спецификаций для бензиновых двигателей GM-LL-A-025 и дизельных двигателей GM-LL-B-025 Opel и Saab.

Максимальный допустимый межсервисный пробег, измеряемый системой ECO-Flex System (счетчик для определения диапазона замены масла), установленной на новых моделях Opel, при использовании Neste City Pro LL 5W-30 для бензиновых двигателей два года либо 30 000 км и для дизельных двигателей два года либо 50 000 км. Эта система (счетчик) принимает во внимание факторы, сокращающие диапазон замены масла, такие как количество холодных запусков, езду по городу и продолжительную езду на больших скоростях. Масло подходит также и для более старого поколения автомобилей Opel. В таких случаях для определения интервала замены следует руководиться инструкцией от изготовителя автомобиля.

Также и для некоторых новых моделей Saab требования для масла GM-LL-A-025 или GM-LL-B-025. В этих двигателях необходимо использовать такое специальное масла как Neste City Pro LL 5W-30, выполняющее требования изготовителя. Максимальный диапазон замены масла, как для бензиновых, так и для дизельных двигателей - 30 000 км. Масло также подходит и для более старого поколения автомобилей Saab. В таких случаях для определения интервала замены следует руководиться инструкцией от изготовителя автомобиля. В качестве долива в этих новых автомобилях Opel и Saab следует использовать масла, отвечающие классам GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025.

Neste City Pro LL 5W-30 подходит также и для других, к примеру, японских, французских и итальянских бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, отвечающим классам по API SL, SJ/CF и ACEA A3, B3, B4. Оно также выполняет требования для моторного масла Mercedes Benz, Volkswagen и BMW.

Neste City Pro LL 5W-30 поддерживает расход масла малым и экономит горючее. Масло поддерживает двигатель чистым и уменьшает износ на протяжении промежутка использования масла.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ при 15 °C	855
Температура вспышки °C (COC)	228
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	170
Вязкость cSt/40 °C	67
Вязкость cSt/100 °C	11,6
Вязкость cP/ °C	6100/ -30

NESTE OIL

TBN (mgKOH/g)

10,4

1.02.2008