

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SYN-X 3000 5W-30



ОПИСАНИЕ

Syn-X 3000 5W-30 – это синтетическое масло премиум-класса для двигателей легковых автомобилей, созданное с учетом потребностей большинства современных моделей. SYN-X 3000 5W-30 обеспечивает полную защиту двигателя, производительность и экономию топлива, которую не могут дать обычные моторные масла. Syn-X 3000 5W-30 исключительно хорошо показывает себя в сложных условиях городской езды с частыми остановками и стартами. Исключительная термостабильность, улучшенные вязкостно-температурные характеристики и превосходная текучесть при низких температурах делают этот продукт по-настоящему всесезонным моторным маслом. Специально подобранные базовые компоненты в сочетании с современным пакетом присадок, улучшающих эксплуатационные характеристики, обеспечивают превосходную чистоту, мощность и защиту от износа. Это позволяет Syn-X 3000 5W-30 хорошо работать как в суровых условиях холодной зимы, так и в сложных условиях эксплуатации в тропических и пустынных регионах. Масло Syn-X 3000 5W-30 предназначено специально для современных бензиновых, дизельных и газовых двигателей, которыми оснащены многие легковые автомобили, внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенная экономия топлива
- Превосходная чистота двигателя
- Защита от коррозии и ржавчины
- Исключительная окислительная и термическая стабильность
- Отличные низкотемпературные характеристики
- Всесезонный продукт
- Полностью совместимо с обычными (минеральными) и другими синтетическими моторными маслами

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- VW 501.01/505.00
- MB 229.3

SYN-X 3000 5W-30	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,859
ЦВЕТ	-	-	3,0
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	63,9 10,6
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	156
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -30°C	ASTM D5293	сП	5700
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-40
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОС)	ASTM D92	°C	222
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	10,0

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.



Ноябрь 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141