

# SYN-STAR 0W-30

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО СТАНДАРТА SN/CF, ACEA C2/C3-2012  
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ФОСФОРА, СЕРЫ И СУЛЬФАТНЫХ ЗОЛ**

Syn-Star 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло с высокими рабочими характеристиками и низкой вязкостью для легковых автомобилей. Подходит для машин последних моделей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе оснащенными дизельными сажевыми фильтрами.

Syn-Star 0W-30 можно использовать в случаях, когда рекомендуется использовать топливосберегающие масла, при этом обеспечивается защита двигателя и сажевого фильтра. Формула масла Syn-Star 0W-30 отвечает требованиям спецификации API SN/CF, а также строгим требованиям европейских автопроизводителей, таких как BMW, Mercedes, Volkswagen.

Особенно рекомендуется для новых турбодизелей Toyota 2,8 л, установленных в Prado и Hilux, и турбодизелях Landcruiser, для которых производитель указывает моторное масло 0W-30.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетический состав обеспечивает наилучшие рабочие показатели
- Увеличенный срок службы до замены, превосходящий период использования любого минерального продукта
- Отличный контроль образования продуктов сгорания, следовательно, более чистый двигатель
- Современная технология производства и формула с низкой вязкостью способствуют пониженному потреблению топлива
- Превосходная текучесть и прокачиваемость при низкотемпературном пуске двигателя продлевает срок службы агрегата
- Подходит для европейских, американских и японских двигателей, требующих использования масла 0W-30

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Масло Syn-Star 0W-30 соответствует требованиям следующих международных стандартов:

- API SN/CF
- ACEA C2/C3-2012
- MB 229.51
- Volkswagen VW 502 00, 505 00, 505 01
- BMW Longlife-04

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

# SYN-STAR 0W-30

## БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив по телефону Gulf Western Oil: 02 9673 9600.

## СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

SYN-STAR LV 0W-30	Метод испытания	Ед. изм.	Показатель
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.848
Вязкость кинематическая при 40°C при 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	63 11.3
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	>165
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	200
Общее щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	7.9
Сульфатные золы	ASTM D874	% по весу	<1.0

*Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.*