

## SYN-X 6000

### СИНТЕТИЧЕСКОЕ НИЗКОЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ДОПУСКОМ SN/CF

SYN-X 6000 – полностью синтетическое моторное масло с высокими рабочими характеристиками для широкого ряда легковых автомобилей новых и более ранних моделей, работающих на бензиновом, дизельном и газовом топливе. Моторное масло Syn-X 6000 имеет одобрение BMW Long Life LL-04, а также другие допуски европейских, японских и американских производителей двигателей.

Syn-X 6000 разработано с учетом требований спецификации API SN и производится с использованием наиболее современной технологии присадок по стандартам API. Масло Syn-X 6000 идеально для использования в высокопроизводительных двигателях, в том числе с наддувом и турбонаддувом, а также двигателях спортивных автомобилей.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетический состав
- Увеличенный интервал использования до замены
- Пакет присадок по самой современной технологии API
- Отличный контроль образования сажи и шлама, следовательно, более чистый двигатель
- Снижает потребление топлива благодаря использованию технологичного пакета присадок
- Превосходные показатели низкотемпературной вязкости уменьшают износ при холодных пусках
- Формула для европейских, американских, японских двигателей
- Длительный срок службы
- Отлично подходит для смешанного автопарка

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

Syn-X 6000 отвечает требованиям следующих международных спецификаций:

- ACEA A3/B4-08
- ACEA C2/C3-16
- API SN/CF
- MB 229.51
- VW 50200/50500/50501
- OPEL GM-LL-B-025
- BMW Longlife-04
- Porsche A40
- Renault RN710/700
- PSA B71 - 2296
- Dexos 2



**GULF WESTERN OIL**  
THE TOUGH AUSTRALIAN

## SYN-X 6000

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ НИЗКОЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ДОПУСКОМ SN/CF**

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

### БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить на сайте Gulf Western Oil по адресу <http://www.gulfwestern.com.au/data-sheets/>.

### СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

SYN-X 6000	Метод испытания	Ед. изм.	SAE 5W-30	SAE 5W-40
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.851	0.852
Цвет	ASTM D1500		3.0	3.0
Вязкость кинематическая				
при 40°C	ASTM D445	сСт	11.6	14.4
при 100°C	ASTM D445	сСт	66.5	86.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170	174
Вязкость динамическая при -30°C	ASTM D5293	сП	5 600	5 900
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-42	-40
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	220	220
Общее щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	8.5	8.5

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - Fax: 02 9623 6466 - Email: sales@gulfwestern.com.au - Web: www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398